

Idioma:	ES
Modelo:	BASE_VSD
kW:	15
Moneda:	EUR

Para la operacion en condiciones normales

- * Temperatura de entrada: +5 ... +30°C
- * Humedad relativa del aire : 20 ... 80% rel.
- * Calidad del aire de entrada: nivel de polvo de bajo a moderado
- * Nivel del mar: <1000m

* para compresores con garantía estándar
* 24 meses, o máximo 15.000 horas de funcionamiento

Para la operacion en condiciones dificiles

- * Temperatura de entrada: >+30°C
- * Media rel. humedad del aire: >80% rel.
- * Calidad del aire de entrada: alto nivel de polvo
- * Tiempo medio de funcionamiento anual: <1000 horas de funcionamiento
- * Nivel del mar: >1000m

* en condiciones dificiles, el intervalo de mantenimiento se reduce en 1.000h

Actividad de mantenimiento	Referencia	Unidad	Precio lista/ unidad	1x por semana	Despues de las primeras 500h	Cada 3.000h / mínimo 1x por año	Cada 6.000h / mínimo cada 2 años	Quando sea necesario
Control de fugas				X				
Comprobación del aire de refrigeración				X				
Control de nivel de aceite				X				
Sustitución del aceite del compresor	SCC-M 11040010	1	138,69		X	X	X	
Reemplazo del filtro de aceite	09020020	1	27,66		X	X	X	
Reemplazo de separador	09030030	1	112,33			X	X	
Reemplazo del filtro de admisión	09018040	1	25,06			X	X	X
Lubricacion de cojinetes del motor*						X	X	
Verificación de conexiones eléctricas					X	X	X	
Limpieza del radiador					X	X	X	X
Limpieza del refrigerador del convertidor de frecuencia					X	X	X	X
Sustitución del regulador de aspiración	08010021	1	86,94				X	
Sustitución de la válvula de presión mínima	08030032	1	83,82				X	

* Solo para compresores con engrasador en el motor principal

	XS	S	XL
Referencia kit	09020020	55014260	55018291
Precio total kit	27,66	165,04	335,81
Precio total aceite SCC	138,69	138,69	138,69